

3 compresseurs TECUMSEH avec vannes d'isolement

Condenseur micro-canaux avec ventilateurs équipés d'un variateur de vitesse

Séparateur d'huile coalescent et équilibrage d'huile compresseurs avec vannes

Réservoir liquide

Pressostats HP de sécurité par compresseur et pressostat BP général

Coffret électrique de protection et de régulation câblé incluant un régulateur µRack Carel

R-134a / R-513A

Groupes Rack Trio Moyenne et Haute pression

Modèle	Plage d'application Temp Amb +32°C	Modèle compresseur	Cyl. (cm ³)		P Frigo R-134a (kW)			P Frigo R-513A (kW)			Code
					-10°C	-5°C	0°C	-10°C	-5°C	0°C	
Rack Trio TFH-TR4561Y	-15°C à +10°C	TFHP4531 X SEP	3 x 56,7	Mini	2,5	3,1	3,9	2,6	3,2	4,0	3101405
				Maxi	7,5	9,3	11,7	7,8	9,6	12,0	
Rack Trio TFH-TR4575Y	-15°C à +10°C	TFHP4540 X SEP	3 x 74,3	Mini	3,2	4,0	5,0	3,3	4,1	5,0	3101406
				Maxi	9,6	12,0	15,0	9,9	12,3	15,0	

Puissances indiquées pour température ambiante +32°C, surchauffe des gaz aspirés +10°K, sous refroidissement 3K.

R-452A / R-449A

Groupes Rack Trio Moyenne et Haute pression

Modèle	Plage d'application Temp Amb	Modèle compresseur	Cyl. (cm ³)		P Frigo R-452A (kW)			P Frigo R-449A (kW)			Code
					-10°C	-5°C	0°C	-10°C	-5°C	0°C	
Rack Trio TFH-TR4572Z	-15°C à +10°C	TFHP4524 X SEP	3 x 43,5	Mini	2,8	3,6	4,4	2,8	3,6	4,5	3101407
				Maxi	8,4	10,8	13,2	8,4	10,8	13,5	
Rack Trio TFH-TR4593Z	-15°C à +10°C	TFHP4531 X SEP	3 x 56,7	Mini	3,8	4,8	5,8	3,7	4,8	5,9	3101408
				Maxi	11,4	14,4	17,4	11,1	14,4	17,7	
Rack Trio TFH-TR4612Z	-15°C à +10°C	TFHP4540 X SEP	3 x 74,3	Mini	4,7	5,8	7,0	4,6	5,9	7,2	3101409
				Maxi	14,1	17,4	21,0	13,8	17,7	21,6	

Puissances indiquées pour température ambiante +32°C, surchauffe des gaz aspirés +10°K, sous refroidissement 3K.

Caractéristiques techniques Groupes Rack Trio

Modèle	Dimensions			Poids (kg)	Raccordement		Réserv. (dm ³)	Ventilation			Pression Sonore 10m (dB(A))
	Ht	L	P		Asp.	Liq.		Débit (m ³ /h)	Nbre	Ø (mm)	
TFH-TR4561Y	705	1560	830	209	11/8	5/8	12	7000	2	420	54
TFH-TR4575Y	705	1560	830	217	11/8	5/8	12	7000	2	420	55
TFH-TR4572Z	690	1560	830	212	7/8	5/8	9,5	7000	2	420	52
TFH-TR4593Z	950	1560	830	235	11/8	5/8	12	9000	2	450	53
TFH-TR4612Z	950	1560	830	244	11/8	5/8	12	9000	2	450	54